

■仕 様

タイプ	型式	線径(mm)	網目ピッチ(mm)	外形寸法(mm) ()内有効内寸(mm)			脚高(mm)	自重(kg)	フォーククリアランス(mm)		容積(m ³)	質量(kg)	積載段数
				奥行	間口	全高			奥行	間口			
標準品	810	6.3	50× 50	800 (760)	1,000 (950)	850 (700)	100	52	580	869	0.52	1,500	4
	810L	6.3	50×100	800 (760)	1,000 (950)	850 (700)	100	45	580	869	0.52	1,000	4
	810E	4.9	50× 50	800 (760)	1,000 (950)	850 (700)	100	37	580	869	0.52	500	3
	810S	6.3	50× 50	800 (760)	1,000 (950)	490 (340)	100	38	580	869	0.27	1,000	4
	1012	6.3	50× 50	1,000 (950)	1,200 (1,150)	895 (740)	100	80	752	1,030	0.84	2,000	4
	1012L	6.3	50×100	1,000 (950)	1,200 (1,150)	890 (740)	100	60	757	1,079	0.84	1,000	4
	508	3.1	30× 30	500 (460)	800 (770)	510 (390)	100	17	270	693	0.15	300	6
	508E	4.9	25× 50	500 (475)	800 (760)	535 (395)	100	24	278	675	0.15	500	4
	508H	6.3	50× 50	500 (450)	800 (750)	542 (390)	100	27	285	674	0.15	800	4
準標準品	504	3.1	30× 30	400 (360)	500 (470)	410 (290)	100	10	200	390	0.06	200	6
	506	3.1	30× 30	500 (460)	600 (570)	410 (290)	100	13	270	493	0.09	250	6
	508S	3.1	15× 15	500 (475)	800 (770)	530 (390)	100	25	270	686	0.15	500	4
	1010L	6.3	50×100	1,050 (1,000)	1,050 (1,000)	1,000 (850)	100	65	791	932	0.85	1,000	4
	1012E	6.3	100×100	1,000 (950)	1,200 (1,150)	890 (740)	100	54	757	1,079	0.84	500	4

●質量・積載段数を厳守願います。(取扱説明書を必ずお読みください) ●危険防止のため、積み重ね時にゲート下段のハンドルを取りはずすことはできません。●標準品以外のサイズも承ります。(ただし最少製作単位は設定させていただきます) ●外形寸法は最外寸法ではありません。